

SCHEDA TECNICA PRODOTTO:	direzionale <b>LOGO</b>
--------------------------	-------------------------

ESSENZE E COLORI DISPONIBILI:	legni: WENGE', ROVERE SBIANCATO - cristalli: LACCATO LUCIDO NERO o MOKA
----------------------------------	---



### Scrivanie:

I piani sono disponibili in quattro diverse finiture: in conglomerato ligneo spess. mm. 40 nobilitato in WENGE' o ROVERE SBIANCATO (finitura resistente all'abrasione), in CRISTALLO spess. mm. 15 laccato NERO o MOKA. Lungo tutto il perimetro dei piani in legno è applicato un bordo in ABS a forte spessore, con spigoli arrotondati. I piani in cristallo presentano bordi perimetrali lucidati con spigoli arrotondati.

La struttura portante dei piani è costituita da una GAMBA PANNELLATA, realizzata in congl. ligneo spess. mm. 40 nobilitato WENGE' o ROVERE SBIANCATO (fin. resistente all'abrasione), da una TRAVE in congl. ligneo sez. mm. 275x110 nobilitato e da CASSETTIERE o APPENDICI STRUTTURALI. Frontali e cassetti sono disponibili in WENGE', ROVERE SBIANCATO, LACCATO LUCIDO NERO o MOKA. I cassetti interni sono in legno finitura rovere sbiancato, con guide a scomparsa dotate di richiamo automatico e sistema di frenatura, serratura con cilindro estraibile e maniglia pressofusaa in zama finitura silver.

Nella parte retrostante della cassettera è stato ricavato un vano chiuso da un'anta senza maniglia, dotato di foro per il passaggio di cavi e da griglie di aerazione per l'eventuale posizionamento del CPU.

#### **Mobili retroscrivania:**

I piani sono realizzati in congl. ligneo spess. mm.40 nobilitato in WENGE' o ROVERE SBIANCATO (con finitura resistente all'abrasione) e sono bordati lungo tutto il perimetro in ABS a forte spessore, con spigoli arrotondati. La struttura portante è costituita da una gamba pannellata, realizzata in congl. ligneo spess. mm. 40 nobilitato WENGE' o ROVERE SBIANCATO, con inserito un profilo in alluminio cromo lucido, e da una trave in congl. ligneo sez. mm. 180x110.

L'elemento contenitore strutturale è realizzato in congl. ligneo spess. mm.18 nobilitato in WENGE' o ROVERE SBIANCATO. Frontali cassette e ante disponibili in WENGE', ROVERE SBIANCATO, LACCATO LUCIDO NERO o MOKA. I cassette interni sono in legno finitura rovere sbiancato, con guide a scomparsa dotate di richiamo automatico e sistema di frenatura, serratura con cilindro estraibile e maniglia pressofusaa in zama finitura silver.

#### **Tavoli riunione:**

Il piano è composto da due pannelli centrali e da due terminali realizzati in congl. ligneo spess. mm. 40, nobilitato in WENGE' o ROVERE SBIANCATO; lungo tutto il perimetro dei piani in legno è applicato un bordo in ABS a forte spessore, con spigoli arrotondati. I piani in cristallo presentano bordi perimetrali lucidati con spigoli arrotondati. Tra i due pannelli centrali è presente un pannello in finitura LACCATO LUCIDO MOKA. La struttura portante è costituita da due basamenti misura mm. 900x300x710 e da due traversi in congl. ligneo, con finitura LACCATO LUCIDO MOKA.

#### **Mobili contenitori:**

La tipologia prevede: contenitori a giorno, ante piene, ante in cristallo con telaio in alluminio, cassette e classificatori.

La struttura interna è realizzata in congl. ligneo, nobilitato colore alluminio, resistente all'abrasione, cappello base e fianchi spess. mm. 18; ripiani interni in metallo verniciato con polveri epossidiche, colore alluminio, spess. mm.25, posizionabili liberamente.

Fianchi terminali, top, basamenti, ante piene e frontali cassette sono realizzati in conglomerato ligneo spess. mm.18, nobilitato in WENGE' o ROVERE SBIANCATO; tutti gli elementi sono bordati in ABS a forte spessore. Tutte le ante in legno sono dotate di serratura e cerniere in acciaio a chiusura automatica, maniglie in zama finitura alluminio.

Le ante in cristallo sono realizzate in vetro TRASPARENTE o LACCATO NERO o MOKA, spess. mm. 5 temperato con fili molati lucidi, montate su telaio in alluminio anodizzato naturale.

#### **Boiserie:**

Struttura composta da pannelli in conglomerato ligneo placcato in nobilitato WENGE' o ROVERE SBIANCATO che vanno agganciati a un telaio in metallo da fissare a muro. Le mensole in LEGNO sono realizzate in congl. ligneo spess. mm. 18 nobilitato nelle stesse finiture e bordato in ABS a forte spessore; vengono fissate ai pannelli mediante viti spaciali a scomparsa e tiranti composti da cavi in acciaio inox.

Sono disponibili anche le mensole in CRISTALLO TRASPARENTE temperato.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI , classe E1 e rispondono al D.LGS. 626