




ARREDOUFFICIO
ONLINE




Reception

le informazioni tecniche

COLORI DISPONIBILI



nero




grigio




rosso




verde



wenge



rovere



bianco
lucido

Il programma Quadra Reception, concepito per una clientela particolarmente esigente, realizza soluzioni reception che uniscono semplicità e robustezza, linearità ed eleganza. La reception è costituita essenzialmente da una struttura portante in metallo verniciato, da un piano di lavoro in melaminico, da una paretina in laminato, laminato lucido o legno impiallacciato in finitura wengè (fino ad esaurimento scorte) e da una alzata superiore anch'essa disponibile in melaminico o vetro.

Struttura metallica

La struttura portante è costituita da un profilo metallico a sezione quadrata da mm. 40x40 spessore 20/10 formata da due montanti verticali, di differente altezza collegati da una traversa orizzontale. All'estremità superiore del montante più alto è prevista una piastra per il fissaggio del top superiore.

Nella parte inferiore dei due montanti sono previsti due piedini regolabili; la traversa orizzontale di collegamento è dotata di fori filettati per l'inserimento di staffe utili al fissaggio del piano di lavoro. E' inoltre prevista una gamba di sostegno (QG) da utilizzare solo per i piani curvi esterni (QT60E, QT60EV, QT90E, QT90EV).

Piano di lavoro

Il piano di lavoro è costituito da pannelli in melaminico antigraffio ed antiriflesso di spessore mm. 30 bordati perimetralmente con ABS spessore mm. 2 stondato agli spigoli.

Il piano è collegato, alla sottostante struttura, mediante staffe metalliche già in dotazione alla struttura stessa. I piani, sempre profondi cm. 70, sono disponibili in diverse lunghezze e prevedono anche quattro angoli a 60° e 90° esterni ed interni per la realizzazione di differenti composizioni in combinazione con i piani lineari.

Appendici

Il programma prevede anche un'appendice da cm 100x60 da applicare perpendicolarmente

solamente ai piani dritti. Il colore e lo spessore dei piani sono gli stessi previsti per i piani di lavoro, la struttura prevede da un lato un fianco ad "U" rovesciato in profilo metallico nella stessa sezione e colori previste dal sistema e, dall'altro una staffa di aggancio al piano reception.

Paretina frontale

La paretina frontale è costituita da pannelli in conglomerato ligneo rivestito in laminato plastico o impiallacciati in legno in finitura wengè (fino ad esaurimento scorte), in entrambi i casi dello spessore di mm. 18 bordati verticalmente e dotati di due piedini regolabili.

Nella parte frontale (lato visibile al pubblico) sono previsti tre profili in plastica con lamina di alluminio. Le paretine possono essere dritte o nelle stesse tipologie dei piani.

Alzata superiore

Il top superiore è realizzato in conglomerato ligneo spessore mm. 30 rivestito in melaminico antigraffio ed antiriflesso, nei colori del sistema con bordo perimetrale in ABS spessore mm. 2 stondato agli spigoli. Il top è predisposto per essere collegato alla piastra sottostante. La larghezza dei top è di cm. 30, mentre le lunghezze seguono la tipologia dei piani.

Gli stessi top sono disponibili anche in vetro temperato e sabbiato dello spessore mm. 12 con bordi perimetrali lavorati a filo lucido dotati nella parte sottostante di piastre circolari diametro mm. 25 in acciaio per il fissaggio degli stessi alla struttura metallica.

Pannelli di chiusura

Per ogni composizione è possibile ordinare a parte (optional) due fianchi di chiusura laterali in melaminico antigraffio ed antiriflesso di spessore mm. 30 nei colori panna, pero, rovere, rovere scuro e bianco bordati perimetralmente con ABS spessore mm. 2 stondato agli spigoli che si fissano mediante apposite squadrette alla struttura della reception.